



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

THERMOFILMEUSES
EASY SEALER 55 - 55A - 85

EASY SEALER 55-55A-85

THERMOFILMEUSES MANUELLES



DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les nouvelles thermofilmeuses, série Easy Sealer, sont dotées d'une structure solide en acier, d'une électronique de dernière génération et d'un panneau de contrôle convivial. Elles ont une table de travail plus grande et plusieurs détails techniques qui améliorent leurs performances.

UTILISATION : L'opérateur insère le produit dans le film rétractable, le guide à l'intérieur de la zone de soudure et ferme la chambre. La soudure et la rétraction sont simultanées.

POINTS FORTS

- Soude et rétreint le film en une seule opération
- Lame de soudure revêtue de PTFE
- Réglage en hauteur de la plaque d'emballage interne
- Plaque mobile de maintien du produit, détachée du support de la bobine de film pour permettre un meilleur ajustement du film à la taille de l'emballage
- Electro-aimant de maintien du capot
- Déverrouillage automatique du capot
- Refroidissement par air du châssis de la machine
- Refroidissement liquide en circuit fermé des barres de soudure (Easy Sealer 55A)
- Visualisation du niveau de liquide de refroidissement (Easy Sealer 55A)
- Bouton d'urgence (Easy Sealer 55A)
- Déchargement automatique des paquets par convoyeur motorisé (Easy Sealer 55A)
- Système de contrôle Flextron® équipé de :
 - ❖ Panneau de commande alphanumérique LCD équipé d'une carte à microprocesseur de 16 bits et de relais à semi-conducteurs qui permettent un contrôle simple et précis de toutes les opérations de la machine :
 - ✓ état de la machine
 - ✓ nombre de paquets produits par un compteur électronique
 - ✓ réglage de la température de soudure
 - ✓ réglage du temps de rétraction
 - ✓ réglage de la température de la chambre de rétraction
 - ✓ réglage du délai de rétraction
 - ✓ vitesse d'évacuation des paquets (Easy Sealer 55A)
 - ✓ fermeture et réouverture automatique du capot, mémorisée et gérée par inverseur (Easy Sealer 55A)
 - ✓ possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles de travail différents : ce qui permet d'augmenter la productivité et de simplifier l'utilisation de la machine.
 - ✓ réglage du délai d'ouverture de la chambre de rétraction
 - ✓ Dépannage
 - ❖ Section d'alimentation modulaire, séparée du panneau de commande et caractérisée par :
 - ✓ des relais à semi-conducteurs à plus longue durée de vie, facilitant l'entretien
 - ✓ en cas de panne, possibilité de remplacer uniquement le module endommagé, sans perdre les données stockées dans la mémoire
- Consommation électrique réduite
- Conformité à la réglementation CE

OPTIONS

- Support pour double bobine
- Dispositif de récupération des déchets de coupe de film
- Table de travail en inox
- Pédale de démarrage de cycle

DONNÉES TECHNIQUES	EASY SEALER 55	EASY SEALER 55A	EASY SEALER 85
Alimentation Électrique	220 Volts - 1 ph - 50/60Hz	220 Volts - 1 ph - 50/60Hz	380 Volts - 3 ph - 50/60Hz
Puissance installée	3690 W	3740 W	5100 W
Barres de soudure	560 x 430 mm	560 x 430 mm	870 x 620 mm
Hauteur Max. du produit	260 mm	260 mm	310 mm
Capacité Max. de production	jusqu'à 300 p/h	jusqu'à 900 p/h	jusqu'à 300 p/h
Dimensions Max. de la bobine de film	600 - Ø 300 mm	600 - Ø 300 mm	800 - Ø 300 mm
Dimensions de la machine	L 1420 x l 790 x H 1115 mm	L 2010 x l 790 x H 1115 mm	L 1895 x l 1055 x H 1190 mm
Poids de la machine	121 Kg	156 Kg	191 Kg
Type de film	PVC , Polyoléfine jusqu'à 30 µm	PVC , Polyoléfine jusqu'à 30 µm	PVC , Polyoléfine jusqu'à 30 µm

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage