



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

THERMOFILMEUSES
ECO SEALER 45 - 55

ECO SEALER 45-55

THERMOFILMEUSES MANUELLES



DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les thermofilmeuses de la série Eco Sealer sont adaptées aux petites et moyennes entreprises (artisanales et commerciales). Leur fonctionnalité et leurs dimensions réduites sont leurs principaux avantages. Elles se caractérisent par leurs performances élevées, leur fiabilité, leur faible consommation d'énergie, leur niveau de bruit minimal et leur grande facilité d'utilisation. Toutes les fonctions de la machine sont affichées et contrôlées par le panneau de commande numérique.

Utilisation: L'opérateur insère le produit dans le film rétractable, le guide à l'intérieur de la zone de soudure et ferme la chambre. La soudure et la rétraction sont simultanées.

POINTS FORTS

- Soude et rétreint le film en une seule opération
- Lame de soudure revêtue de PTFE
- Réglage en hauteur de la plaque d'emballage interne
- Plaque mobile de maintien du produit, détachée du support de la bobine de film pour permettre un meilleur ajustement du film à la taille de l'emballage
- Electro-aimant de maintien du capot
- Déverrouillage automatique du capot
- Refroidissement par air du châssis de la machine
- Panneau de commande LCD alphanumérique équipé de 6 programmes de travail mémorisables et d'un microprocesseur 16 bits qui permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations de la machine, telles que :
 - ❖ état de la machine
 - ❖ nombre de paquets produits par compteur électronique de paquets
 - ❖ réglage de la température de soudure
 - ❖ réglage du temps de rétreint
 - ❖ réglage de la température de la chambre de rétreint
 - ❖ réglage du délai de rétreint
 - ❖ réglage du délai d'ouverture du capot
 - ❖ Dépannage
- Relais à semi-conducteurs à longue durée de vie facilitant la maintenance
- Consommation électrique réduite
- Conformité à la réglementation CE



DONNÉES TECHNIQUES	ECO SEALER 45	ECO SEALER 55
Alimentation Électrique	220 Volts / 1 ph / 50/60 Hz	220 Volts / 1 ph / 50/60 Hz
Puissance installée	1650 W	3700 W
Barres de soudure	440 x 300 mm	560 x 430 mm
Hauteur Max. du produit	210 mm	260 mm
Capacité Max. de production	jusqu'à 300 p/h	jusqu'à 300 p/h
Dimensions Max. de la bobine de film	450 - Ø 250 mm	600 - Ø 250 mm
Dimensions de la machine	L 1050 x l 665 x H 1029 mm	L 1240 x l 805 x H 1102 mm
Poids de la machine	75 Kg	95 Kg
Type de film	PVC , Polyoléfine jusqu'à 30 µm	PVC , Polyoléfine jusqu'à 30 µm

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage