



Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage

MATELASSEURS
BR STANDARD 1 / BR STANDARD 3

MATELASSEUR BR STANDARD 1 / BR STANDARD 3



DESCRIPTION DE LA MACHINE

Le matelasneur BR Standard est un broyeur de carton industriel compact pour les moyennes productions. Il permet de transformer les cartons usagés en matériau de calage de haute qualité directement dans votre atelier d'emballage. Il est une alternative économique et écologique aux granulés de polystyrène, au papier bulle ou autres coussins d'air. Le BR Standard permet de limiter vos déchets et vos dépenses.

Tous nos matelasneurs sont fabriqués en Union Européenne avec des composants haut de gamme (SEW Eurodrive, Siemens, etc..) et ne demandent que peu de maintenance. Ce sont de véritables broyeurs industriels. Ils permettent de fabriquer deux types de calage:

- en filet tridimensionnel avec un amorti maximum
- en filet plat idéal pour séparer des produits fragiles

Le matelasneur permet un retour sur investissement rapide mais aussi une baisse de votre empreinte carbone et une réduction des déchets.

Il s'agit du moyen le plus écologique, le plus économique et le plus efficace pour protéger les produits emballés.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Chariot de remplissage avec poignée



Filet tridimensionnel



Filet plat

DONNÉES TECHNIQUES

BROYEUR BR STANDARD 1	
Dimensions de la machine (L x l x H)	815x750x1025 mm
Poids de la machine	130 Kg
Longueur du carton :	illimitée
Largeur de coupe :	330 mm
Épaisseur admissible :	jusqu'à 18 mm
Type de matériau traité :	Carton souple et moyennement dur
Vitesse de travail :	19,4 m/min
Rendement :	jusqu'à 6,6 m3 / heure
Tension/Fréquence :	1 x 230V/50Hz
Puissance du moteur :	1,5 kW

BROYEUR BR STANDARD 3	
Dimensions de la machine (L x l x H)	815x750x1025 mm
Poids de la machine	160 Kg
Longueur du carton :	illimitée
Largeur de coupe :	330 mm
Épaisseur admissible :	jusqu'à 18 mm
Type de matériau traité :	Carton souple et moyennement dur
Vitesse de travail :	19,4 m/min
Rendement :	jusqu'à 6,6 m3 / heure
Tension/Fréquence :	3 x 400V/50Hz
Puissance du moteur :	1,5 kW



IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, l'étiquetage et le marquage