



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSE ELECTROPORTATIVE
IMSTRAP

CERCLEUSE ELECTROPORATIVE IMSTRAP



DESCRIPTION DE L'OUTIL

La IMSTRAP est une cerceuse avec tension et soudure sur batterie, facile à utiliser et à régler. L'insertion du feuillard est rapide et facile, l'actionnement du bouton et du levier permet de tendre le feuillard et de le souder par vibration (chauffage par friction). Considérée comme l'une des cerceuses à batterie les plus légères au monde avec seulement 3 kg. Adaptée au cerclage de charges mi-lourdes, elle est utilisée avec des feuillards en polypropylène PP ou en polyester PET d'une largeur de 13 à 16 mm. Elle est équipée de la nouvelle batterie lithium-ion 12 V - 3,0 mA/h qui garantit une puissance et une durabilité accrues. Inclus dans le lot : tendeur de feuillard, chargeur et batterie.

POINTS FORTS

- Compact et ergonomique
- Le plus léger du marché, seulement 3 kg
- Peut être positionné aussi bien verticalement qu'horizontalement
- Fonctionne avec du feuillard en PP et PET
- Vitesse de tension jusqu'à 200 mm/s
- Système de soudage par vibration
- Batterie rechargeable et longue durée
- Faible encombrement
- Faibles coûts d'entretien
- Batterie lithium-ion de dernière génération



Insertion du feuillard



Mise sous tension du feuillard



Soudure et coupe du feuillard



Sortie du feuillard

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz
- Type de batterie : batterie lithium-ion 12 V - 3,0 mA/h
- Temps de charge : 90 mn
- Nombre de cycles par charge: 100 à 220 cerclages
- Vitesse de tension : 100-200 mm/sec
- Tension du feuillard: 600 - 2800 N
- Fermeture : soudure par vibrations
- Poids net : 3,3 Kg avec batterie
- Dimensions : L 340 x l 130 x H 120 mm

CARACTÉRISTIQUES DU FEUILLARD

- Largeur du feuillard : 13 – 16 mm
- Épaisseur du feuillard : 0,7 – 1,2 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène) / PET

The logo for IMEADE+ features the word "IMEADE" in a bold, sans-serif font. The letters "I", "M", "E", "A", and "D" are dark purple, while "E" is red. A red plus sign is positioned above the final "E".

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage