



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

BANDEROLEUSE  
VOLTA EVOPAC

# VOLTA EVOPAC

## BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PLATEAU TOURNANT



### OPTIONS

- Plateau tournant de 1650, 1800 ou 2000mm
- Poids maxi admissible : 2000kg
- 8 pieds sous la machine
- Kit d'encastrement (pour travail au niveau du sol)
- Hauteur de palette : 2000mm / 3000mm / 3500mm
- Système anti rotation de la plaque de pression
- Boîtier de contrôle déporté (max. 5 mètres)
- Boîtier de contrôle côté opposé
- Colonne lumineuse
- Presse supérieure pour les charges faibles
- Pré-étirage motorisé (existe aussi pour film 750mm)
- Rampes d'accès en longueurs 800, 1000 et même 2000mm
- Préétirage à double moteur pour préétirage (sert à régler le pourcentage d'étirement)
- Second support pour film à bulles
- Système de roping automatique
- Coupe auto du film (uniquement avec le préétirage)
- Cellule pour produits sombres
- Roping ascendant et descendant ou juste descendant
- Fin de course de sécurité urgence pendant le cycle
- Adaptation pour filet
- Bouton externe pour chargement de programme
- Bouton externe Pour démarrage/Reset/Stop ou Esc
- Potentiomètre pour ajuster la tension du film
- Potentiomètre multitours pour la tension du film
- Barrières de protection
- Ventilateur de refroidissement (utilisation en milieu chaud)
- Etanchéité IP65\*
- Kit froid pour température ambiante jusqu'à -5°C\*
- Kit Icy pour utilisation jusqu'à -15°C (préétirage) ou -25°C (frein électromagnétique)\*
- \*Garantie abaissée à un an
- Télécommande
- Pédale de déclenchement
- Butées mécaniques pour chariots à roulettes (plusieurs modèles disponibles)
- Couleur spéciale
- Système de pesée intégré
- Imprimante
- Interface Excel pour système de pesée
- Certification du poids à des fins fiscales

### DESCRIPTION DE LA MACHINE

La banderoleuse Volta Evopac est la plus flexible de la gamme. Ses nombreuses options et évolutions possibles en feront votre allié pour pérenniser votre investissement. Livrée d'emblée avec une hauteur utile de 2500mm, la filmeuse Nova est une machine haut de gamme. Son interface très simple à prendre en main vous permettra de changer de type de banderolage en appuyant sur un seul bouton. Enfin, elle est équipée d'un système d'autodiagnostic pour détecter d'éventuels défauts.

Cette banderoleuse fabriquée en Italie est équipée des meilleurs composants et **garantie deux ans** pièces et main d'oeuvre.

### POINTS FORTS

- Châssis mécanosoudé robuste
- Colonne articulée à la base de la machine pour une installation rapide
- Interface préprogrammée avec 6 cycles de banderolage
- Auto diagnostic des erreurs éventuelles
- Tension du film étirable par frein mécanique (préétirage motorisé en option)
- Démarrage et arrêt indexé du plateau tournant
- Taille maximale de la palette : 800 x 1200 mm (avec plateau tournant diam. 1500 mm), 1000x1200mm (avec plateau 1650mm)
- Hauteur maximale de la palette : H 2500 mm standard
- Capacité de chargement maximale : 1200 Kg (2000Kg sur demande)
- Fabriquée en Italie et garantie 2 ans

### PARAMÈTRES RÉGLABLES VIA LE PANNEAU DE COMMANDE

- Vitesse de rotation du plateau tournant
- Retard de la cellule photoélectrique réglable pour le dépassement du film
- Nombre de tours de banderolage en haut et en bas de la palette pour renforcer ces parties plus fragiles
- Vitesse de montée et de descente du chariot

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x l) : 800 x 1200 mm (plateau tournant 1500mm)  
1000 x 1200 mm (plateau tournant 1650mm)
- Hauteur Max. du produit: 2500 mm standard
- Poids Max. du produit : 1200 Kg standard

### DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions de la machine (L x l x h): 2865 x 1500 x 2580 standard
- Chariot : frein mécanique  
pré-étirage motorisé (en option)
- Diamètre du plateau tournant : 1500 mm standard  
1650 mm , 1800mm, 2000 (en option)
- Hauteur du plateau tournant : 75mm
- Puissance absorbée: 0,75/1 kW
- Alimentation: 230V/Alt.
- Poids de la machine : 420 Kg

### CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FILM

- Diamètre Max. extérieur : 280 mm
- Diamètre intérieur : 76 mm
- Hauteur : 500 mm
- Épaisseur du film : 12 – 35 µm
- Poids maximum : 16 Kg.

**IMEADE<sup>+</sup>**

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage